

# MT-2002

Modero G5 20"テーブルトップタッチパネル



AMX Netlinx システム専用のタッチパネルです。セントラルコントローラー (NX-1200,NX-2200, NX-3200,NX-4200) とイーサネット接続して使用します。

MT-2002 は 20 インチのテーブルトップタッチパネルです。薄型でフレームレスのマルチタッチ対応ガラスディスプレイを採用し、優れたユーザーエクスペリエンスを実現。G5 グラフィックエンジンによる美しいグラフィック、クアッドコアプロセッサによるスムーズなジェスチャリング、スワイプ、ページトランジションが特長です。

## <特長>

- ・20インチアクティブマトリクスIPSディスプレイ
- ・ディスプレイ解像度:1920×800
- ・ディスプレイカラー:16.7M
- ・マルチタッチ対応
- ・モーションセンサー及びライトセンサー内蔵
- ・G5グラフィックエンジン、クアッドコアプロセッサ
- ・Webブラウザ、ドキュメントビューワ内蔵
- ・映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/M JPEG)

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

仕様

外形寸法(HWD)	235 × 519 × 150(mm)
重量	5580g
電源供給	
給電	電源アダプター(PSN4.4)を使用
消費電力	フルオン: 35W(13.5 VDC,2.9A) スタンバイ: 7W(13.5VDC,0.6A)
動作環境	
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	20%~85%
放熱	オン: 119.4 BTU/hr スタンバイ: 23.9 BTU/hr
ディスプレイ	
タイプ	TFTアクティブマトリクスカラーLCD
サイズ	496 × 217 (mm)、対角: 541mm
表示範囲	475 × 198 (mm)、対角: 514mm
解像度	1920 × 800
アスペクト比	12:5
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
色深度	16.7M colors
照明	LED
タッチオーバーレイ	投影型静電容量方式、3点マルチタッチ
視野角	垂直: 89° 水平: 89°
メモリ	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
最大プロジェクトサイズ	12GB flash(アプリケーション、タッチパネルファイル)
コミュニケーション	
Ethernet	10/100 Auto MDI-X port, RJ-45コネクター. Supported IP and IP-Based Protocols: UCP, TCP,ICMP, ICSP, IGMP, DHCP, SSH, FTP, DNS, RFB (for VNC), HTTP
USB	1 × USB2.0 Type A(ファームウェアアップグレード、タッチパネルファイル転送、ドキュメント、イメージビューイング、HID周辺機器)
Bluetooth	マウス、キーボード: HIDプロファイル v1.1(USB-BTアダプター必要)
ビデオ	
コーデック	MPEG-2-TS: MPEG-2 Main Profile @ High Level ~ 720p at 25 fps (デコードのみ) MPEG-2-TS: H.264 High Profile @ Layer 4, AAC-LC ~ 720p at 25 fps (デコード) MJPEG ~ 720p at 25 fps (デコード)
ストリーム	MPEG-TS(MPEG-2,H.264,HTTP(MJPEG))
最大ストリーム数	2(デコード)
オーディオ	
スピーカー	4 ohm,2Watt,300Hz カットオフ周波数
コーデック	MP2 レイヤー1,2, MP3 (8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz,16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz) AAC-LC (8 kHz, 96 kHz) G.711 with $\mu$ Law (VoIP エンコード/デコード at 8 kHz)
ファイルフォーマット	WAV,MP3(タッチパネルファイルの一部としてのみ)
グラフィックエンジン	
AMX G5	マルチタッチ、ジェスチャー、スクロール、トランジション、アプリケーション
アプリケーション	
ビューワ	ビューワ: PDF, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF, PowerPoint, .doc,.docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
リモートマネジメント	VNCサーバー
コネクタ	
Ethernet	RJ-45:10/100 Auto MDI-Xポート
USB	3 × USB2.0 Type A 1 × Micro-USBデバイスポート(将来対応)
電源	2-pin 3.5mm Phoenixコネクタ

Drawing

作成中

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。