

MXR-1001

10.1"モデロX G5リトラクタブルタッチパネル



【使用時】



【不使用時】

MXR-1001 は 10.1 インチのリトラクタブルタッチパネルです。本体ボタンのワンタッチ、あるいは Netlinx でタッチパネルの取り出し、収納の操作ができ、卓上の空間を効率よく使用することができます。洗練されたデザインの Modero X シリーズタッチパネルは、美しいグラフィックと、より向上した操作性を備え、オブジェクトやレイヤーのスクロールによる直感的な操作や、マルチタッチに対応しています。オプションの MXA-MPL を使用し、HD デジタルビデオのストリーミング再生が可能です。

10.1 インチ アクティブマトリクス IPS ディスプレイ

収納可能なリトラクタブルタッチパネル

本体のボタンや Netlinx イベントで本体の昇降を操作

ディスプレイ解像度：1280×800（16:9）

ディスプレイカラー：16.7M

マルチタッチ対応

モーションセンサー及びブライトセンサー内蔵

G5 グラフィックエンジン&クアッドコアプロセッサ

Web ブラウザ、ドキュメントビューワ内蔵

映像のストリーミング再生（MPEG-2/H.264/MJPEG）

VoIP によるインカム機能

MXR-1001

10.1"リトラクタブルタッチパネル

仕様	
外形寸法(HWD)	・389.25mm × 279.65mm × 171.53mm
重量	・8550g
電源供給	・付属のアダプターから電源供給(24V)
消費電力	・フルオン: 15.6W(モーション時), 7.2W(ノーマーション時)
	・スリープ時: 4.6W
	・シャットダウン時: 0.12W
	・始動電流: 7.1amps
動作環境	・動作温度: 0°C ~ 40°C
	・動作湿度: 20% ~ 85%
	・放熱: 53.2BTU/hr(オン時), 24.6BTU/hr(スタンバイ時)
フロントパネル	
ライトセンサー	・ライトセンサー: 画面の明るさを自動調節
近接スイッチ	・近接スイッチ: 最大幅 = ~3', 定格幅 = ~1', FOV = ~10 degrees
ディスプレイ	
ディスプレイタイプ	・TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ(IPS)
ディスプレイサイズ	・252mm × 170mm
表示範囲	・217mm × 136mm
解像度	・1280 × 800
アスペクト比	・16:9
輝度	・400 cd/m ²
コントラスト比	・700:1
色深度	・16.7M colors
照明	・LED
タッチオーバーレイ	・静電容量方式
視野角	・89° / 89° / 89° / 89° (上/下/左/右)
メモリ	
SDRAM	・2GB
Flash	・16GB(ユーザー領域は約12GB)
コミュニケーション	
Ethernet	・10/100 Auto MDI-Xポート, UCP, TCP, ICMP, IGMP, DHCP, SSH, FTP, DNS, RFB, HTTP
USB	・USB2.0 Type A(ファームウェアのアップデート, ファイル転送, ドキュメント/イメージビューワー, HID機器用)
ビデオ	
対応コーデック	・MPEG-2 Main Profile@High Level up to 720p at 25 fps (decode)
	・H.264 High Profile@Layer 4, AAC-LC up to 720p at 25 fps (encode/decode)
	・MJPEG up to 720p at 25 tps (decode)
対応トランスポートストリーム 最大ストリーミング数)	・MPEG-TS for MPEG-2 and H.264, HTTP for MJPEG ・2(720dpi/30fps)
オーディオ	
マイクロフォン	・-42dB ± 3dB sensitivity FETマイクロフォン
スピーカー	・4 Ω, 2W, カットオフ周波数300Hz
対応オーディオコーデック	・MP2 Layer I II, MP3(8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.5kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz)
	・AAC-LC(8kHz, 96kHz), G.711 μ Law (VoIP* encode/decode at 8 kHz) Suggested max packet size for G.711Voice: 20ms
ファイルフォーマット	ファイルフォーマット: WAV, MP3(タッチパネルファイルの一部としてのみ)
インターカム	・インターカム: Full Duplex VoIP, SIP v2.0
グラフィックエンジン	
AMX G5グラフィックエンジン アプリケーション	・マルチタッチ、ジェスチャー、スクロール、トランジション、アプリケーションを強化
ビューワーアプリケーション	・PDF, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF
リモートマネジメント	・VNCサーバー
オーディオカンファレンス	・オーディオ(Full Duplexインターカム)
バックコネクター	
Ethernet	・RJ-45
USB	・USBタイプA × 2
電源コネクター	・3-pin Phoenixコネクター

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい