

NMX-DEC-N2212A

N2000シリーズ JPEG2000 デコーダー

NMX-DEC-N2212A-C

カードタイプ



- JPEG2000 圧縮
- ローカルから電源供給
- スケーリング
- AES-67 対応
- カードタイプ : NMX-DEC-N2212A-C
(NMX-ACC-N9206 に挿入し使用)
- Ethernet × 1 (RJ-45)
- RS232 × 1 (3-pin Phoenix)
- HDMI アウトプット × 1 (HDMI Type A)

仕様	
外形寸法 (HWD)	・26.7mm × 200.4mm × 127.0mm
重量	・670g
電源	・2.0A@12VDC, 100-240VAC
動作環境	・動作温度: 0°C ~ 40°C
	・動作湿度: 10% ~ 90%
	・放熱: ~44BTU/hr
映像	
デジタルビデオ入力	・Ethernet
ビデオアウト	・HDMI, DVI-D (DVI-Dはアダプター使用)
フォーマット	・HDMI, DVI-D, HDCP
出力解像度	・~1920 × 1200
オーディオ	
入力信号タイプ	・Ethernet
出力信号タイプ	・エンベデッドオーディオ: HDMI, DVI-D (DVI-Dはアダプター使用)
HDMIオーディオフォーマット	・8ch PCM
レイテンシー	
レイテンシー	・50ms 720p60
	・140ms 1080p60
	※エンコード+デコードのレイテンシーです
コミュニケーション	
Ethernet	・P1: 10/100/1000Mbps, auto-negotiating, auto-sensing, full/half duplex, DHCP, Auto IP, Static IP
ポート	
電源	・1 × 12VDC
P1 (Ethernet)	・1 × RJ-45
RS232	・1 × 3-pin terminal Phoenix
HDMIアウト	・1 × HDMI TypeA

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。