NMX-DEC-N2235A

N2000シリーズ JPEG2000 デコーダー

NMX-DEC-N2222A-C

カードタイプ

- JPEG2000 圧縮
- PoE 電源供給方式
- スケーリング
- KVM に対応（USB-A×2, USB-B×1）
- AES-67 対応
- カードタイプ：NMX-DEC-N2235A-C
  （NMX-ACC-N9206 に挿入し使用）
- Ethernet×1（RJ-45）
- SFP×1
- IR×1（2-pin Phoenix）
- RS232×1（3-pin Phoenix）
- オーディオインプット ×1（5-pin Phoenix）
- HDMI アウトプット ×1（HDMI Type A）

仕様	
外形寸法(HWD)	・26.7mm×200.4mm×127.0mm
重量	・700g
電源	・2.0A@12VDC,100-240VAC
	・PoE電源供給方式を採用(IEEE 802.3af Class 3)
動作環境	・動作温度:0℃～40℃
	・動作湿度:10%～90%
	・放熱:～44BTU/hr
映像	
ビデオインプット	・Ethernet
ビデオアウトプット	・HDMI,DVI-D(DVI-Dはアダプター使用)
フォーマット	・HDMI,DVI-D,HDCP
出力解像度	・～1920×1200
オーディオ	
インプットシグナルタイプ	・Ethernet
アウトプットシグナルタイプ	・エンベデッドオーディオ:HDMI,DVI-D(DVI-Dはアダプター使用)
HDMIオーディオフォーマット	・8ch PDM
アナログオーディオフォーマット	・ステレオ2チャンネル
レイテンシー	
レイテンシー	・25ms　※エンコード＋デコードのレイテンシーです
コミュニケーション	
Ethernet	・P0:10/100/1000Mbps,auto-negotiating,auto-sensing,PoE,full/half duplex,DHCP,Auto IP,Static IP
	・P1:1Gbps SFP
ポート	
電源	・1×12VDC
P0(Ethernet,PoE)	・1×RJ-45
P1(Ethernet)	・1×SFP
IR	・1×2-pin terminal Phoenix
RS232	・1×3-pin terminal Phoenix
オーディオ	・1×5-pin terminal Phoenix
HDMIアウトプット	・1×HDMI TypeA
USB	・2×USB-A,1×USB-B

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

－ AMX 正規輸入代理店 －
ELECTORI
株式会社エレクトリ　プロ営業部設備課
〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL: 03-5419-1592　FAX: 03-5419-1591　URL: http://amxjp.net/