

NMX-DEC-N2422A

4K60 4:4:4 UHD Video over IPデコーダー JPEG2000

NMX-DEC-N2422A-C

カードタイプ



- ・ 4K60 4:4:4 サポート
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ HDMI2.0/HDCP2.2
- ・ 高画質かつシームレスなスイッチング
- ・ 低レイテンシー
- ・ AES-67 対応
- ・ KVM に対応 (USB-A × 2, USB-B × 1)
- ・ カードタイプ : NMX-ENC-N2412A-C
(NMX-ACC-N9206 に挿入し使用)
- ・ Ethernet × 1 (RJ-45, PoE)
- ・ SFP ポート × 1
- ・ IR TX × 1 (2-pin Phoenix)
- ・ IR RX × 1 (3-pin Phoenix)
- ・ RS232 × 1 (3-pin Phoenix)
- ・ オーディオインプット × 1 (5-pin Phoenix)
- ・ HDMI インプット × 1 (HDMI Type A)
- ・ VGA インプット × 1 (DB15)

仕様	レイテンシー
外形寸法 (HWD)	レイテンシー
重量	・約700g
電源供給	コミュニケーション
動作環境	コミュニケーション
映像	ポート
ビデオインプット	電源
ビデオアウトプット	P0 (Ethernet, PoE)
フォーマット	P1 (Ethernet)
プログレッシブ解像度	IRアウトプット
オーディオ	RS232
入カシグナルタイプ	オーディオ
出カシグナルタイプ	HDMIアウトプット
HDMIオーディオフォーマット	USB
アナログオーディオフォーマット	
DA変換	

※記載の製品仕様及びデザインは、予告なく変更される場合があります