

# NX-1200

インテグレートコントローラー



NX コントローラーシリーズは IPv6 や 802.1x に対応しております。また AV と IT のネットワークを個々に管理できるデュアル NIC※を搭載していることに加え、フロントの USB ポートから USB メモリ等でプログラムデータのインストールも行えます。さらに 1600MIPS の高速プロセッサを搭載している本製品は、より快適なコントロールソリューションを市場に提供します。 ※NX-1200 は非対応





- ・ 1 × RS-232
- ・ 1 × RS232/422/485
- ・ 2 × IR/ シリアル
- ・ 4 × I/O
- ・ 1 × Ethernet
- ・ 1 × AXLink
- ・ IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- ・ 前面の USB ポートより USB メモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- ・ 1U × 1/3 サイズのスリム設計
- ・ 1600MIPS の高速プロセッサを搭載
- ・ 通信の切断や接続ミスを実タイムに検知する自己診断機能（シリアル / IR ポート）
- ・ ラックマウントの際は専用トレイ (AVB-RMK) を使用
- ・ 電源器は PSR4.3J を使用

# NX-1200

インテグレートコントローラー

仕様		フロントパネル	
外形寸法	42.1mm × 147.3mm × 130.8mm	LED	LINK/ACT,STATUS,OUTPUT,INPUT,IR/SERIAL,I/O,ICSLAN,SERIAL,RELAYS
重量	約726 g	外部メモリ接続用ポート	× 1:USBタイプB
同梱アクセサリ	CC-NIRC	PC接続用ポート	× 1:USBタイプA
オプションアクセサリ	AVB-RMK PSR4.3J	IR RXポート	× 1:1/8ミニジャック
平均故障間隔	100,000 時間	IDボタン	IPモードの設定等
必要電力		コンフィギュレーション DIPスイッチ	4-position
電源	12VDC	リアパネル	
パワーサプライ	PSR4.3J	電源コネクタ	× 1:3.5mm Phoenix with retaining screws
消費電力	3W	LANポート	× 1:RJ-45
環境		RS232	× 1:5-pin 3.5mm screw terminal
動作温度	0°C~50°C	RS232/422/485	× 1:10-pin 3.5mm screw terminal
動作湿度	5%~85%	I/O	× 4:6-pin 3.5mm screw terminal
放熱	10.2 BTU/hr	IR	× 2:2-pin 3.5mm screw terminal
マスター		AXLink	× 1:4-pin 3.5mm screw terminal
プロセッサスピード	1600MIPS		
メモリ			
NVRAM	1MB NVRAM		
DDRAM	512MB DDRAM		
メモリーカード	4GB SD		

## DRAWING



※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -

株式会社エレクトリ 営業部プロ課

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6

TEL: 03-3530-6103

FAX: 03-3974-2448

URL: <http://amxjp.net/>