

SC-N8001

コントローラー 5 ユーザー / 50 デバイス

- 映像 / オーディオのスイッチング、各映像のビットレートの調節、IP アドレスの設定等を集約して操作
- 5 ユーザーが 50 のデバイスのスイッチングをコントロールすることが可能
- ウェブベースのマトリクスディスプレイにより、簡易に映像配信やスイッチングのコントロールが可能
- ライブの映像と本体に保存してあるローカルの映像を切り替え
- ウォールビルダー、スクリプト、パネルビルダーの機能を搭載
- 多数のビデオストリームを 1 つのコネクションで管理



特長	SC-N8001	SC-N8002	SC-N8012
インターフェース	Ethernet	2×Ethernet	2×Ethernet
ウェブベースコントロール	対応	対応	対応
Nコマンドモバイルとの通信	対応	対応	対応
カスタムパネル	対応	対応	対応
カスタムスクリプト	対応	対応	対応
最大デバイス	50	無制限	無制限
グループマネジメント	対応	対応	対応
ホストPC	なし	なし	なし
プラットフォーム	専用のハードウェア	専用のハードウェア	専用のハードウェア
ユーザー	5ユーザー同時	無制限	無制限
コンフィデンスビューアー	対応	対応	対応
オーディオマトリクスコントロール	対応	対応	対応
バックアップ、リストア	対応	対応	対応
ディレクトTCP	対応	対応	対応
3rdパーティーデバイス	対応	対応	対応

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。