

TPI-PRO-DVI

トータルプレゼンテーションインターフェース PRO DVI入出力モデル

TPI-PRO-DVI-2

トータルプレゼンテーションインターフェース PRO DVI入出力モデル マルチフォーマット入力2系統装備

TPI-PRO-DVI-4

トータルプレゼンテーションインターフェース PRO DVI入出力モデル マルチフォーマット入力4系統装備



斬新な AV ソリューションを提供する AMX のトータルプレゼンテーションインターフェースに DVI の映像入出力を搭載したモデルがラインナップに加わりました。TPI-PRO-DVI は、従来の TPI-PRO の機能をそのままに高解像度のデジタルビデオ (DVI) の映像フォーマットをサポート。2 系統または 4 系統の映像入力を搭載し、マルチウィンドウプロセッサとしてもその能力を発揮。TPI-PRO-DVI の映像入出力は最大 1920 × 1200 まで対応し、高解像度映像を自在にハンドリングしたハイエンドなプレゼンテーションシステムを提供します。

- DVI 入出力を搭載したトータルプレゼンテーションインターフェース
- TPI-PRO-DVI-2 (2 映像入力) と TPI-PRO-DVI-4 (4 映像入力) の 2 機種をラインナップ
- 映像信号の内部アップコンバート機能を搭載 (出力最大解像度 1920 × 1200)
- オプションの変換アダプターやブレイクアウトケーブルでマルチフォーマットの映像入力に対応
- タッチモニタ上にビデオまたは RGB ウィンドウを 2 または 4 画面表示可能
- USB マウスを使い、1 台のディスプレイで 4 台の PC の操作が可能
- TakeNote で出力映像にメモや注釈を書き込み可能
- 従来のシリアル接続タッチモニターに加えて、USB 接続のタッチモニターも使用可能
- 1U サイズのスリム設計

※

※TPI-PRO-DVIにてサポートされているUSBドライバーに対応したタッチモニターのみ

TPI-PRO-DVI

トータルプレゼンテーションインターフェース PRO DVI入出力モデル

TPI-PRO-DVI-2

トータルプレゼンテーションインターフェース PRO DVI入出力モデル マルチフォーマット入力2系統装備

TPI-PRO-DVI-4

トータルプレゼンテーションインターフェース PRO DVI入出力モデル マルチフォーマット入力4系統装備

外形寸法 (HWD)	・ 43.7mm × 431.8mm × 260.9mm
重量	・ 3740g
消費電力	・ 2.6A @ 12VDC
メモリ	・ 256MB SDRAM ・ 256MB ディスクメモリ
認証	・ RoHS ・ FCC Part 15 Class B ・ CE ・ IEC/EN60950
動作 / 保管環境	・ 動作温度 : 0°C ~ 40°C ・ 動作湿度 : 5% ~ 85% ・ 保管温度 : -10°C ~ 70°C ・ 保管湿度 : 0% ~ 85%
同梱アクセサリ	・ 2-pin mini-phenix パワーコネクター ・ アセンブリキット (ネジ × 4, ワッシャー × 4) ・ TPI-PRO クイックスタートガイド ・ ラックマウントイヤープラケット
タッチドライバー	・ Cirque / DynaPro / EloTouch / Elo19Touch Eyegonomic / EZScreen / EZScreenV6 ISTTouch / Magnus / MicroTouch MicroTouchMT3000 / MicroTouchPen NullTouch / SanyoTouch / SerialMouse SmartTech / SyncMaster173v / Wacom / Wacom2
USB ドライバー	・ Digital Class / Sympodium (Smart Tech) Next Window / ELO1725L (3000U controller) ELO ET1515L (2216 controller-Accutouch)
フロントパネル	・ POWER スイッチ ・ シリアルポート (DB9 オス) ・ USB ホストポート (Type A) × 2 ・ プッシュボタン (RESOLUTION / TOUCH / CALIBRATE / SETUP)

リアパネル

- ・ ソース入力 (DVI-I) ポート :
× 2 (TPI-PRO-DVI-2) / × 4 (TPI-PRO-DVI-4)
- ・ ソース USB (TypeB) ポート
× 2 (TPI-PRO-DVI-2) / × 4 (TPI-PRO-DVI-4)
- ・ タッチ入力 シリアル (DB9) ポート
- ・ USB ホストポート (Type A) × 2
- ・ DVI 出力 (DVI-I) ポート × 2
- ・ Ethernet 10/100 ポート
- ・ 3.5mm ステレオミニジャック
- ・ 2-pin mini-phenix パワーコネクター

対応音声サンプリングレート

- ・ 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz
16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz

対応映像入力解像度

- ・ コンポジットビデオ / S-Video
NTSC M/J, NTSC4.43
PAL B/D/I/G/H, PAL 60, PAL M, PAL N, PAL Nc
SECAM B/D/G/K/L
- ・ コンポーネントビデオ
480i / 480p / 576i / 576p / 1080i / 1080p
- ・ DVI ※シングルリンク DVI のみ対応
最大 1920 × 1200

対応映像出力解像度

(右記はリフレッシュレート)

- ・ 640 × 480 : 60Hz / 72Hz / 75Hz
- ・ 800 × 600 : 60Hz / 72Hz / 75Hz
- ・ 848 × 480 : 60Hz
- ・ 1024 × 768 : 60Hz / 72Hz / 75Hz
- ・ 1280 × 720 : 60Hz
- ・ **1280 × 1024 : 60Hz (デフォルト) / 75Hz**
- ・ 1360 × 768 : 60Hz
- ・ 1440 × 900 : 60Hz
- ・ 1680 × 1050 : 60Hz
- ・ 1600 × 1200 : 60Hz
- ・ 1920 × 1080 : 60Hz
- ・ 1920 × 1200 : 60Hz

