

CTC-1402

カンファレンシング コネクティビティ & トランスポート キット

CTC-1402はマルチフォーマットの4K60ビデオスイッチング、スケーリング、USB2.0のHDBaseT長距離伝送を1つの筐体に納めた製品で、トランスミッターとレシーバーで構成されます。

本製品は会議室内の固定PCや持ち込みPCなどUSBデバイスのダイナミックなシェアを実現します。

<TX>



<RX>



<TX>

- ・1×HDMI IN, 1×VGA IN, 1×Displayport IN, 1×HDBaseT OUT

<RX>

- ・1×HDMI IN, 1×HDBaseT IN, 1×HDMI OUT
- ・USB2.0コンテンツのスムーズなシェア
- ・4K60 4:4:4
- ・USB2.0コンテンツのシェア

仕様	
外形寸法 (HWD)	CTC-1402TX : 44×220×150 (mm) CTC-1402RX : 44×220×150 (mm)
重量	TX : 970g, RX : 940g
電源	AC電源 : 12VDC 3A出力, 100-240VAC入力
消費電力	TX : 16.5W, RX : 17W
動作環境	
動作温度	0°C~45°C
動作湿度	10%~90%
放熱	TX : 56.3 BTU/hr RX : 58 BTU/hr
バックコネクター (CTC-1402 TX)	
USBデバイス	3×USB2.0 Type A, 2×USB2.0 Type B
HDMI	1×HDMI Type A
VGA	1×HD-15
DisplayPort	1×DisplayPort
USB	1×USB-C
LAN10/100	2×RJ-45
HDBaseTアウトプット	1×RJ-45
IR RX	1×3.5mm フェニックスターミナル
アナログステレオインプット	1×3.5mm ミニステレオジャック
アナログステレオパススルー	1×3.5mm ミニステレオジャック
RS-232	1×3.5mm フェニックスターミナル
バックコネクター (CTC-1402 RX)	
USBデバイス	3×USB2.0 Type A
USBホスト	2×USB2.0 Type B
HDMIインプット	2×HDMI Type A
HDMIアウトプット	1×HDMI Type A
アナログステレオアウトプット	1×3-pin 3.5mm フェニックスターミナル

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

アナログステレオインプット	1×3-pin 3.5mm フェニックスターミナル
LAN10/100 Ethernet	2×RJ-45
HDBaseT IN	1×RJ-45
IR RX	1×3.5mm フェニックスターミナル
RS-232デバイスコントロール	1×3.5mm フェニックスターミナル
RS-232延長	1×3.5mm フェニックスターミナル
リレー	2×3.5mm フェニックスターミナル
内蔵スイッチャー(CTC-1402 TX/RX)	
EDID	各入力または任意のディスプレイに対して選択することができます。 EDIDは任意の入力に独立してミラーリングすることができます。
USBスイッチング(CTC-1402 TX/RX)	
USBデバイスHubサポート	1×USBハブがTX/RXデバイスポートに接続可能
USBデバイスサポート	~7
USBパワー	USBデバイスポートにつき、5A未満
HDMI(CTC-1402 TX/RX)	
フォーマット	HDMI2.0, 1.X,HDCP2.2
シグナルタイプ	HDMI,DisplayPort++(インプットのみ、変換可能)
入力解像度	~4096×2160@24Hz,25Hz,30Hz,60Hz
出力シグナル	HDMI,HDCP
出力コネクター	HDMI Type A
スケーリング	自動、もしくはマニュアル設定
出力解像度	~4096×2160@24Hz,25Hz,30Hz,60Hz
入力ビデオレベル	.5 - 1.2V p-p
データレート	18Gbps
ピクセルクロック	~600MHz
オーディオフォーマット	2 CH L-PCM
ローカルオーディオフォーマット	TXインサージョン,RXエクストラクション
HDCP	HDCP1.4,2.2
CEC	自動もしくはNetlinxプログラミング
USB-C(CTC-1402 TX)	
USB-Cホストサポート	USB-CはTX/RXに接続されたデバイスの映像とUSB2.0周辺機器をサポートします
USB-Cケーブル	データ転送レートが5Gbps以上のUSB3.0ケーブルが必要
アナログビデオ(CTC-1402 TX)	
フォーマット	RGBHV
インプットコネクター	HD-15
対応解像度	~1920×1200@60Hz
オートアジャスト	対応
デジタルプロセッシング	24-bit,165MHz
HDBaseT(CTC-1402 TX/RX)	
コネクター	1×RJ-45
スループット(最大)	10.2Gbps
アウトプットフォーマット	TX/RXに接続
ツイストペアケーブル	Cat6 STP, Cat6A STP, Cat7 STP
ステレオオーディオアウトプット(CTC-1402 RX)	
アウトプットシグナルタイプ	アンバランスステレオアナログ
ボリュームコントロール	-100db~+0db(1db steps)

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

Drawing

作成中

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。