

DCE-1

インラインコントローラー

DCE-1はCECコントロールとEDIDエミュレーターと音声抽出機能を1つの筐体に納めています。4K60 4:4:4までの解像度に対応し、HDCP2.2をサポート、最新のディスプレイとソースに対応します。

- ・出力先のEDIDをコピー、あるいは15種類のEDIDから1つを選択
- ・4K60 4:4:4
- ・HDCP2.2
- ・CECディスプレイコントロール
- ・オートディエンベデッド機能



仕様	
外形寸法 (HWD)	25mm×120mm×80mm
重量	300g
電源	
電源供給	付属電源アダプター(12VDC 2A, 100-240VAC, 50-60Hz)
消費電力	3.6W
動作環境	
動作温度	0°C～50°C
動作湿度	10%～90%
放熱	12 BTU/hr
HDMI	
フォーマット	HDMI, HDCP1.4, 2.2
入力信号タイプ	HDMI, DisplayPort++ (インプットのみ。HDMI変換アダプター使用)
出力信号タイプ	HDMI, HDCP
入力ビデオレベル	.5-1.2V p-p
データレート(最大)	18Gbps
ピクセルクロック(最大)	～600Hz
入力解像度	～4096×2160@24,25,30,60Hz
4Kフォーマット	3840x2160p@24/25/30/60 Hz, 4:4:4 4096x2160p@24/25/30/60 Hz, 4:4:4 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0
オーディオフォーマット	Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD MasterAudio, DTS, 2CH L-PCM, 6CH L-PCM, 8CH L-PCM, Dolby Digital and DTS～48kHz, 5.1
デジタルオーディオ/S/PDIF	HDMIエンベデッドオーディオがPCM5.1, Dolby Digital, DTS5.1の時サポート
アナログステレオアウトプット	オーディオが2CH PCMの時サポート
HDCP	HDCP1.4, 2.2
CEC	自動もしくはマニュアル設定
フロントコネクタ	
DC電源	スクリューダウン電源コネクタ
HDMIインプット	1×HDMI Type A
デジタルオーディオアウトプット	1×RCA S/PDIF
アナログステレオアウトプット	1×3pin 3.5mm フェニックスコネクタ
リアコネクタ	
リレー	2×リレー (3-pin 3.5mm フェニックスターミナルブロック)
HDMIアウトプット	1×HDMI Type A
シリアル	3-pin 3.5mm フェニックスターミナルブロック

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。