

# DXL-RX-4K60

DXLiteレシーバー Inciteシリーズ対応

DXL-RX-4K60はINCITEデジタルビデオプレゼンテーションスイッチャー(NCITE-813/-813A/-813AC)と使用します。

これら3種のスイッチャーからDXLiteで伝送される映像・音声、制御※などの各種信号と電源を受信し、ディスプレイやプロジェクターなどの出力先にHDMIで出力します。

映像信号は4K60 4:4:4までサポートします。

※制御信号はコントローラー内蔵のNCITE-813ACと主に使用した場合のみ

## <特長>

- ・4K60 4:4:4 UHDコンテンツをサポート
- ・HDMI2.0,HDCP2.2をサポート
- ・独自規格であるDXLiteで伝送される各種信号を受信
- ・IR,RS232ポートを備え、接続された機器をNetlinxで制御



<b>電源</b>	
ローカル電源	12VDC
	NCITE-813,NCITE-813A,NCITE-813AC
DXLiteパワー	PS-POE-AF-TC PDXL-2
<b>動作環境</b>	
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	5%~85%
<b>DXLite</b>	
トランスポートスループット	10.2Gbps(最大)
コネクタ	1×RJ-45
ケーブルタイプ	1×Cat6A STP,Cat7 STP
ケーブル長	~70m
<b>HDMI</b>	
フォーマット	HDMI,HDCP,DVI(DVIは変換アダプター使用) HDMI
シグナルタイプ	DVI-D(シングルリンク:変換アダプター使用) DisplayPort++(インプットのみ、変換アダプター使用)
アウトプットシグナル	HDMI DVI-D(シングルリンク、変換アダプター使用)
コネクタ	HDMIタイプA
リクロック	対応
伝搬遅延	5ms
データレート	18Gbps(最大)
ピクセルクロック	~600MHz
アウトプットフォーマット	DXLiteインプットに対応(~4K60 4:4:4,HDMI2.0,HDCP2.2まで対応)
HDCP	HDCP 1.x,HDCP2.2
<b>ポート</b>	
電源	2.1mm DC Powerジャック(DC12V)
DXLite	RJ-45
RS-232	3.5mm Phoenix
IR TX	3.5mm Phoenix
USB2.0	USBタイプA
HDMIアウトプット	HDMIタイプA

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。