

DXL-TX-4K60

DXLiteトランスミッター Inciteシリーズ対応

DXL-TX-4K60はINCITEデジタルビデオプレゼンテーションスイッチャー (NCITE-813/-813A/-813AC)と使用します。

これら3種のスイッチャーに映像・音声、制御※、電源などの各種信号を独自規格であるDXLiteで伝送します。

映像信号は4K60 4:4:4までサポートします。

※制御信号はコントローラー内蔵のNCITE-813ACと主に使用した場合のみ

<特長>

- ・4K60 4:4:4 UHDコンテンツをサポート
- ・HDMI2.0,HDCP2.2をサポート
- ・独自規格であるDXLiteで各種信号を伝送
- ・IR,RS232ポートを備え、接続された機器をNetlinxで制御



仕様	
外形寸法(HWD)	2.5×24.5×90.2(cm)
重量	約660 g
マウントオプション	マウントブラケット同梱
互換対応	Incite,DXL-RX-4K60,DVXシリーズ
ツイステアケーブルタイプ	Cat6 STP,Cat6A STP,Cat7 STP
ツイステアケーブル長	～100m
HDBaseT	
HDBaseTレイヤースループット	(最大)10.2 Gbps
必要電力	
AC	12VDC 2A Max Output;100-240V 50/60Hz ACインプット
消費電力	6.3W
動作環境	
動作温度	0°C～50°C
動作湿度	10%～90%
バックコネクター	
電源	スクリューダウンロッキングコネクター
HDBaseT	RJ-45
シリアル	3-pin 3.5mm Phoenix Terminal
HDMIインプット	HDMI Type A
USB2.0 HDBaseTバススルー	4×USB Type A 1×USB2.0 Type B
IR RX	3.5mm Mini-Stereo Jack
IR TX	3.5mm Phoenix Terminal
HDMI	
互換フォーマット	HDMI,HDCP,DVI (DVIは変換ケーブル必要)
シグナルタイプサポート	HDMI,DVI-D(シングルリンク,DVI-HDMIケーブルアダプター)
インプットシグナルタイプ	HDMI,HDCP, DVI
データレート(最大)	18Gbps
ピクセルクロック(最大)	～600MHz
プログレッシブ解像度	480～4096×2160 @ 60Hz
HDRサポート	HDR10 Dolby Vision (データレートが10.2Gbps以下)
カラースペースサポート	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4,4:2:2,4:2:0
HDBaseT 4Kフォーマットサポート	3840x2160p@24/25/30/60 Hz, 4:4:4 4096x2160p@24/25/30 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0
オーディオフォーマットサポート	Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS, 2CH L-PCM, 6CH L-PCM, 8CH L-PCM Dolby Digital, DTS (～48KHz, 5.1chまで)
HDCPサポート	HDCP 1.4,2.2
HDBaseT	
コネクター	1×RJ-45
シグナルタイプ	デジタルビデオ、オーディオ、双方向コントロール、USB2.0、電源
トランスポートレイヤースループット	10.2 Gbps
インプットフォーマット	4K60 4:4:4 HDMI2.0, HDCP2.2、エンベデッドオーディオ、電源、双方向コントロール、 USB2.0 バススルー
ツイステアケーブルタイプ	Cat6 STP, Cat6A STP, Cat7 STP

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。