

EXB-I/O8

ICSLan デバイスコントロールボックス インプット/アウトプットインターフェース



EXB-I/O8 は 8ch の入力 / 出力コントロールが行える I/O インターフェース ICSLan コントロールボックスです。 ICSLan (Ethernet) にて NX コントローラーと接続します。

ラックマウント金具 AVB-RMK を使用して 1U にラックマウントすることができます。

※ICSLan デバイスコントロールボックスは1システムにつき最大32台までの接続となります。

- ・Ethernet (ICSLan) 接続の 8ch インプット/アウトプットインターフェース
- ・コンパクトな筐体設計
- PoE 給電方式を採用
- ・距離制限のない自由なコントロールシステム構築を実現

仕様		フロントパネル	
外形寸法(HWD)	25.0mm × 111.0mm × 130.0mm	LED	LINK/ACT,STATUS,I/O
重量	454g	IDプッシュボタン	
必要電力		リアパネル	
電源	PoE電源供給方式	ICSLan	× 1:RJ45
消費電力	1.4W(最大1.9W)	I/O	× 1:10-pin 3.5mm mini-phoenixI/Oポート
コントロール			
I/O	8 × I/O		
アクセサリー			
同梱アクセサリー	10-pin 3.5mm mini-phoenixコネクター		

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい



TEL: 03-5419-1592 FAX: 03-5419-1591 URL: http://amxjp.net/