

# MST-431

4.3" テーブルトップタッチパネル



modero S シリーズタッチパネルは上位機種 of modero X シリーズのデザイン性を踏襲しながら、  
的を絞ったシンプルな機能仕様によって低価格化を図った製品です。


- ・ 4.3" TFT アクティブ マトリクス カラー 液晶ディスプレイ
- ・ スクリーン解像度 (HV) : 480 × 272 ピクセル
- ・ ディスプレイカラー : 16.7M
- ・ 抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用 手袋やポインターデバイスでのタッチが可能
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ 映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/MJPEG)、VoIP によるインカム機能搭載

# MST-431

4.3"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル

一般		コミュニケーション	
外形寸法(HWD)	82mm × 128mm × 79mm	Ethernet	10/100ポート、RJ45コネクタ UCP,TCP,ICMP,ICSP,IGMP,DHCP,Telnet,FTP,DNS , RFB (for VNC),HTTP
重量	約400g	USB	USB host 2.0 TypeA × 1 Firmwareのアップグレード,touch panel fileの転送、 JPEGイメージビューワー、HID機器の接続
電源	PS-POE-AF-TC(802.3af)	ビデオ	
消費電力	フルオン時:4W(最大)	対応コーデック	・MJPEG ~720 at 25fps (デコード)
	定格:3W	最大ビデオストリーミング数	1デコード
	スタンバイ時:2W シャットダウン時:0.7W	オーディオ	
タッチディスプレイ		マイクロフォン	FETマイクロフォン 感度:-42dB±3dB
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ	スピーカー	4ohm, 1.5W, カットオフ周波数:500Hz
ディスプレイサイズ	128mm × 87mm	対応オーディオコーデック	・MP2 Layer1, 2, MP3 (8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32k Hz,44.1kHz,48kHz) ・AAC-LC (8kHz,96kHz) ・G.711 with $\mu$ -Law (VoIP encode/decode at 8kHz)
表示範囲	95mm × 54mm	ファイルフォーマット	WAV,MP3 (タッチパネルファイルとして利用可)
解像度	480 × 272	インターカム	Full Duplex VoIP
アスペクト比	16:9	アプリケーション	
輝度	350cd/m <sup>2</sup>	リモートマネジメント	VNCサーバー、G4 Webコントロール
コントラスト比	600 : 1	音声通話	Full Duplex Intercom
色深度	16.7M colors		
照明	LED		
タッチオーバーレイ	抵抗膜方式		
視野角	40° /80° /65° /65° (上下左右)		
メモリ			
SDRAM	512MB		
Flash	4GB		
最大プロジェクトサイズ	2.4GB		

## DRAWING



単位は(mm)

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい