

MXA-MP

Modero X シリーズ マルチプレビュー



MXA-MP は、Enova DVX オールインワンスイッチャーまたは Enova DGX スwitchャーと共に使われているとき、10 ソースまでの静止画プレビューを Modero X シリーズタッチパネルに表示させることができます。また単体で使用するとき、1 ソースの HDMI ビデオを入力し、静止画プレビューを Modero X シリーズタッチパネルに表示させることが可能です。

- EnovaDVX/DGX と共に使用することで最大 10 個ソースの静止画プレビューを順に更新し表示可能
- HDMI ビデオを静止画プレビュー表示可能
- Enova DVX、Enova DGX システムへの追加設置が容易

MXA-MP

Modero X シリーズ マルチプレビュー

外形寸法 (HWD)

- ・ 40.0mm × 210.0mm × 182.0mm

重量

- ・ 約 1430g

電源

- ・ 100V-240VAC、47-63Hz

動作環境

- ・ 動作温度 : 0°C ~ 40°C
- ・ 動作湿度 : 20% ~ 85%
- ・ 保管温度 : -20°C ~ 60°C
- ・ 保管湿度 : 5% ~ 85%

認証

- ・ FCC Part 15 Class A
- ・ CE EN 55022 Class A and EN 55024
- ・ CB Scheme IEC 60950-1
- ・ IC
- ・ IEC/EN-60950
- ・ RoHS

ビデオ

- ・ プレビュー静止画フォーマット : JPEG (HTTP でアクセス)
- ・ 最大プレビュー表示数 : 10
- ・ 最小プレビュー更新時間 : 2 秒
- ・ ビデオ入力 : HDMI (DVI-I 端子)
- ・ ビデオ入力解像度 640 × 480p

コミュニケーション

- ・ Ethernet : 10/100port RJ-45 コネクタ Ethernet/ IP パススルー

フロントパネル

- ・ リセットボタン : ユニートをリブート
- ・ ファクトリーリセットボタン : 工場出荷時の状態にリセット

リアパネル

- ・ DVI-I 端子 : HDMI ビデオの入力のみ対応
- ・ HDMI 端子 : プレビュー出力
- ・ RJ-45 ポート × 2
- ・ 電源入力 : IEC 電源コネクタ
- ・ ミニジャック (不使用)

