

MXA-MPL

Modero X シリーズ マルチプレビュー ライブ



MXA-MPL は、Enova DVX オールインワンスイッチャーまたは Enova DGX スイッチャーと共に使われているとき、10 ソースまでの静止画プレビューを Modero X シリーズタッチパネルに表示させることができ、そのうち任意の一系統をビデオストリーミング表示させることができます。また単体で使用するときは、1 ソースのビデオを入力し、Modero X シリーズタッチパネルにストリーミング表示させることが可能です。

- HD デジタルビデオ / マルチフォーマットアナログビデオの入力に対応
- 最大 10 個ソースの静止画プレビューを順に 2 秒毎更新し表示
- Enova DVX、Enova DGX システムへの追加設置が容易

MXA-MPL

Modero X シリーズ マルチプレビュー ライブ

外形寸法 (HWD)

- ・ 40.0mm × 210.0mm × 182.0mm

重量

- ・ 約 1430g

電源

- ・ 100V-240VAC、47-63Hz

動作環境

- ・ 動作温度 : 0°C ~ 40°C
- ・ 動作湿度 : 20% ~ 85%
- ・ 保管温度 : -20°C ~ 60°C
- ・ 保管湿度 : 5% ~ 85%

認証

- ・ FCC Part 15 Class A
- ・ CE EN 55022 Class A and EN 55024
- ・ CB Scheme IEC 60950-1
- ・ IC
- ・ IEC/EN-60950
- ・ RoHS

ビデオ

- ・ 最大ビデオストリーム数 : 1
- ・ プレビュー静止画フォーマット : JPEG (HTTP でアクセス)
- ・ 最大プレビュー表示数 : 10
- ・ 最小プレビュー更新時間 : 2 秒
- ・ ビデオ入力 (DVI-I 端子) : HDMI、DVI、RGBHV、S-Video、コンポジット、コンポーネント
- ・ ビデオ入力解像度 : 640x480p@60 Hz, 800x600p@60 Hz, 1024x768p@60 Hz, 1280x720p@60 Hz, 720x480i@60 Hz, 720x480p@60 Hz, 576i, 576p@50 Hz (PAL), 480i, 480p@60 Hz (NTSC)
- ・ ビデオ出力 : 最大 720p@30 fps (IP 伝送)

オーディオ

- ・ アナログインプット : ミニジャック

コミュニケーション

- ・ Ethernet : 10/100port RJ-45 コネクタ Ethernet/ IP パススルー

フロントパネル

- ・ リセットボタン : ユニットのリポート
- ・ ファクトリーリセットボタン : 工場出荷時の状態にリセット

リアパネル

- ・ DVI-I 端子 : マルチフォーマットビデオ入力
- ・ HDMI 端子 : HDMI プレビュー出力
- ・ RJ-45 ポート × 2
- ・ 電源入力 : IEC 電源コネクタ
- ・ ミニジャック : アナログオーディオ入力

