

MXA-MPL

Modero G5/Sシリーズ マルチプレビューライブ



FEATURES

- ・ HD デジタルビデオ / マルチフォーマットアナログビデオの入力に対応
- ・ 最大 10 ソースの静止画プレビューを順に 2 秒毎更新しタッチパネルに表示

仕様		リアパネル	
外形寸法 (HWD)	40.0mm × 210.0mm × 182.0mm	DVI-I 端子	マルチフォーマットビデオ入力
重量	約 1430g	HDMI 端子	HDMI プレビュー出力
電源		RJ-45	× 2
電源	100-240VAC, 47-63Hz	電源	IEC 電源コネクタ
動作環境		ミニジャック	アナログオーディオ入力
動作温度	0°C ~ 40°C		
動作湿度	20% ~ 85%		
ビデオ			
最大ビデオストリーム	1		
プレビュー静止画フォーマット	JPEG (HTTP でアクセス)		
最大プレビュー表示数	10		
最小プレビュー更新時間	2 秒		
ビデオ入力	HDMI, DVI, RGBHV, S-Video, コンポジット, コンポーネント		
ビデオ入力解像度	~ 1280 × 720p@60Hz		
ビデオ出力	~ 720p30fps (IP 伝送)		
オーディオ			
アナログインプット	ミニジャック		
コミュニケーション			
Ethernet	10/100 RJ-45 コネクタ Ethernet/IP パススルー		
フロントパネル			
リセットボタン	ユニットをリブート		
ファクトリーリセットボタン	工場出荷時の状態にリセット		

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。