

NMX-DEC-N2222A

N2000シリーズ JPEG2000 デコーダー

NMX-DEC-N2222A-C

カードタイプ



- ・ JPEG2000 圧縮
- ・ PoE 電源供給方式
- ・ スケーリング
- ・ AES-67 対応
- ・ カードタイプ : NMX-DEC-N22221-C
(NMX-ACC-N9206 挿入し使用)
- ・ Ethernet ポート × 2 (RJ-45、うち 1 つ PoE)
- ・ IR ポート × 1 (2-pin Phoenix)
- ・ RS232 ポート × 1 (3-pin Phoenix)
- ・ オーディオインプット × 1 (5-pin Phoenix)
- ・ HDMI アウトプット × 1 (HDMI Type A)

仕様	
外形寸法 (HWD)	・ 26.7mm × 200.4mm × 127.0mm
重量	・ 670g
電源	・ 2.0A@12VDC, 100-240VAC ・ PoE 電源供給方式を採用 (IEEE 802.3af Class 3)
動作環境	・ 動作温度 : 0°C ~ 40°C ・ 動作湿度 : 10% ~ 90% ・ 放熱 : ~44BTU/hr
映像	
デジタルビデオインプット	・ Ethernet
ビデオアウトプット	・ HDMI, DVI-D (DVI-Dはアダプター使用)
フォーマット	・ HDMI, DVI-D, HDCP
出力解像度	・ ~1920 × 1200
オーディオ	
インプットシグナルタイプ	・ Ethernet
アウトプットシグナルタイプ	・ エンベデッドオーディオ : HDMI, DVI-D (DVI-Dはアダプター使用)
HDMIオーディオフォーマット	・ 8ch PDM
アナログオーディオフォーマット	・ ステレオ2チャンネル
DA変換	・ 16-bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
レイテンシー	
レイテンシー	・ 25ms-145ms ※エンコード+デコードのレイテンシーです
コミュニケーション	
Ethernet	・ P0 : 10/100/1000Mbps, auto-negotiating, auto-sensing, PoE, full/half duplex, DHCP, Auto IP, Static IP ・ P1 : 10/100/1000Mbps, auto-negotiating, auto-sensing, full/half duplex, DHCP, Auto IP, Static IP
ポート	
電源	・ 1 × 12VDC
P0 (Ethernet, PoE)	・ 1 × RJ-45
P1 (Ethernet)	・ 1 × RJ-45
IR	・ 1 × 2-pin terminal Phoenix
RS232	・ 1 × 3-pin terminal Phoenix
オーディオ	・ 1 × 5-pin terminal Phoenix
HDMIアウトプット	・ 1 × HDMI TypeA

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。