

NMX-DEC-N3232

N3000シリーズ H.264 デコーダー

NMX-DEC-N3232-C

カードタイプ



- ・ H.264 圧縮
- ・ PoE 電源供給方式
- ・ スケーリング
- ・ カードタイプ : NMX-DEC-N3232-C
(NMX-ACC-9206 に挿入し使用)
- ・ Ethernet × 1
- ・ SFP × 1
- ・ IR × 1
- ・ RS232 × 1
- ・ オーディオインプット × 1
- ・ HDMI インプット × 1
- ・ HDMI アウトプット × 1

仕様	
外形寸法 (HWD)	・ 26.7mm × 200.4mm × 138.0mm
重量	・ 700g
電源	・ 2.0A@12VDC, 100-240VAC ・ PoE電源供給方式を採用 (IEEE 802.3af Class 3)
動作環境	・ 動作温度: 0°C ~ 40°C ・ 動作湿度: 10% ~ 90% ・ 放熱: ~44BTU/hr
映像	
デジタルビデオインプット	・ Ethernet
ビデオアウトプット	・ HDMI, DVI-D (DVI-Dはアダプター使用)
フォーマット	・ HDMI, DVI-D, HDCP
出力解像度	・ ~1080p60
オーディオ	
インプットシグナルタイプ	・ Ethernet
アウトプットシグナルタイプ	・ エンベデッドオーディオ: HDMI, DVI-D (DVI-Dはアダプター使用)
HDMIオーディオフォーマット	・ 8ch PDM
アナログオーディオフォーマット	・ ステレオ2チャンネル
DA変換	・ 16-bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
レイテンシー	
レイテンシー	・ 170ms ※エンコード+デコードのレイテンシーです
コミュニケーション	
Ethernet	・ P0: 10/100/1000Mbps, auto-negotiating, auto-sensing, PoE, full/half duplex, DHCP, Auto IP, Static IP ・ P1: 1Gbps SFP
ポート	
電源	・ 1 × 12VDC
P0 (Ethernet, PoE)	・ 1 × RJ-45
P1 (Ethernet)	・ 1 × SFP
IR	・ 1 × 2-pin terminal Phoenix
RS232	・ 1 × 3-pin terminal Phoenix
オーディオ	・ 1 × 5-pin terminal Phoenix
HDMIアウトプット	・ 1 × HDMI TypeA
USB	・ 1 × USB-A

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。