

NMX-NVR-N6123

ネットワークビデオレコーダー

- 最大 434 時間まで録画可能（エンコーダー、デコーダーのシリーズに依る。1080p の場合 40 時間まで録画可能）
- ～ 1080p@60Hz までの解像度に対応
- オリジナルの解像度で mp4, mov に変換



仕様			
外形寸法	89.0mm × 438.0mm × 394.0mm		
重量	約 725g		
電源供給			
電源	100-240VAC		
動作環境			
動作温度	0°C ~ 40°C		
動作湿度	10% ~ 90%		
放熱	～ 44 BTU/Hr		
録画・再生ストリーム			
ソース	チャンネル数	録画ストリーム	再生ストリーム
N1000	1	1	1
N2000	1	2	2
N3000	10	10	10
N2000 シリーズは 2 つのソースまで録画・再生可能です（デュアルレコーディング）。デュアルレコーディングでは 2 つのチャンネルを一つのファイルに録画し、別々の MPEG ファイルに変換可能です。			
N3000 シリーズの録画・再生チャンネルは本体のホールド/リリース機能を使用し同期させることが可能です。			
録画時間（1080p ソースの場合）			
ストリームソース	録画時間		
N1000	4 時間 43 分		
N2000	43 時間 27 分		
N3000	434 時間 39 分		
データビットレートの平均から概算。最終的な録画時間は変化する可能性あり。			
録画時間（60 分の 720p ソースを MP4 に変換）			
ストリームソース	録画時間		
N1000	4 時間 43 分		
N2000	43 時間 27 分		
N3000	434 時間 39 分		
データビットレートの平均から概算。最終的な録画時間は変化する可能性あり。			
変換サイズ（60 分の 720p ソース）			
フォーマット	変換サイズ		
MP4	2.8 - 3.3G		
MOV	2.8 - 3.3G		
大よその時間。映像のコンテンツに影響されます。			
コピー時間（1 つの NVR からもう 1 つコピーする時）			
ネットワークタイプ	時間（1GB）		
1Gbit	45.2 sec/1		
大よその時間。ネットワーク使用率が転送速度を軽減する可能性があります。）			
ポート			
電源	1 × 120VAC power input		
ネットワーク	1 × RJ45		
DVI	1 × DVI-D		
LED & ボタン			
ON/OFF ボタン			
POWER LED	電源供給時、青色に点灯		
HDD LED	HDD 動作時、赤色に点滅		

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。