

# NMX-WP-N1512

N1000シリーズ 4×1ウィンドウプロセッサ

- N1000 シリーズエンコーダー／デコーダーに対応
- N1000 シリーズのエンコーダーからの 4 系統の映像入力に対応
- 内蔵のウェブブラウザインターフェースから簡単にアレンジ  
(クロッピング、スケール、ポジション等)
- 1080p/CG1900×1200 出力解像度
- オーディオマトリクススイッチ搭載



一般		映像	
外形寸法(HWD)	45.0mm×438.0mm×305.0mm	シグナルタイプ	Ethernet
重量	3240g	入力解像度	～1920×1200
電源	100-240VAC	出力解像度	～1920×1200
動作環境		カラースペース	4:2:2
動作温度	0°C～40°C	オーディオ	
動作湿度	10%～90%	シグナルタイプ	Ethernet
放熱	～160 BTU/hr	フォーマット	8ch PCM
レイテンシー		ポート	
1080p60	50ms	電源	×1:120VAC
ウィンドウウィング		P0 - P2 (出力)	RJ45
最大入力数	4	U0 - U3 (入力)	RJ45
プリセット	Quad, P-in-P, Full-1	フロントパネル	
パターン (ユーザー定義)	1000	リセットボタン	
		POWER LED	電源供給時緑色に点灯
		STATUS LED	ソフト動作時緑色に点滅

DRAWING

現在作成中です。

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ 営業部プロ課

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6

TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448

URL: <http://amxjp.net/>