

NX-1200

インテグレートコントローラー







- ・ 1 × RS-232
- ・ 1 × RS232/422/485
- ・ 2 × IR/ シリアル
- ・ 4 × I/O
- ・ 1 × Ethernet
- ・ 1 × AXLink
- ・ IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- ・ 前面の USB ポートより USB メモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- ・ 1U × 1/3 サイズのスリム設計
- ・ 1600MIPS の高速プロセッサを搭載
- ・ 通信の切断や接続ミスを実タイムに検知する自己診断機能（シリアル / IR ポート）
- ・ ラックマウントの際は専用トレイ（AVB-RMK）を使用
- ・ 電源器は PSR4.3J を使用

全般		フロントパネル	
外形寸法	42.1mm × 147.3mm × 130.8mm	外部メモリ接続用ポート	× 1:USBタイプB
重量	約726 g	PC接続用ポート	× 1:USBタイプA
同梱アクセサリ	× 2:CC-NIRC	IR RXポート	× 1:1/8ミニジャック
オプションアクセサリ	AVB-RMK	IDボタン	IPモードの設定等
	PSR4.3J	コンフィギュレーション DIPスイッチ	4-position
必要電力		リアパネル	
電源	200mA@12VDC	電源コネクタ	× 1:3.5mm Phoenix with retaining screws
パワーサプライ	PSR4.3J	LANポート	× 1:RJ-45
消費電力	3W	RS232	× 1:5-pin 3.5mm screw terminal
環境		RS232/422/485	× 1:10-pin 3.5mm screw terminal
動作温度	0°C ~ 50°C	I/O	× 4:6-pin 3.5mm screw terminal
動作湿度	5% ~ 85%	IR	× 2:2-pin 3.5mm screw terminal
放熱	10.2 BTU/hr	AXLink	× 1:4-pin 3.5mm screw terminal
マスター			
プロセッサスピード	1600MIPS		
メモリ			
NVRAM	1MB NVRAM		
DDRAM	512MB DDRAM		
メモリーカード	4GB SD		

NX-1200

インテグレートコントローラー

DRAWING



※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい