

PS-POE-AT-TC

ハイパワー PoE インジェクター



- 802.3at 規格準拠のハイパワー PoE インジェクター
- VARIA-150 をはじめとする PoE+ 給電機器に対応
- 通電状況を目視で確認できる LED インジケータを搭載

外形寸法 (HWD)

- 140,0mm × 53,0mm × 32,5mm

重量

- 約 200g

電源

- 入力電圧 : 100 - 240VAC
- 入力電流 : 0,8A at 110-240 VAC
- 入力周波数 : 50- 60Hz
- 出力電圧 : 55VDC (定格)
- 出力電流 : 0,6A
- 出力電力 : 30W

保護回路

- 過電流保護
- 短絡保護

過渡応答

- IEC61000-4-4 に準拠

リーク電流

- 3uA 以下

力率

- 83%

ホールドアップ時間

- 18,4msec at 90VAC

パワーインジケータ

- LED インジケータ

コネクタ

- RJ-45 ジャック

動作 / 保管環境

- 動作温度 : 0° ~ 40°
- 保管温度 : -20° ~ 70°
- 動作 / 保管湿度 : ~ 90%

認証

- IEEE 802.3at (PoE)
- RoHS Compliant
- WEEE Compliant
- CE
- FCC Part 15, Class B
- EN 55022 Class B (Emissions)
- EN 55024 (Immunity)
- VCCI (Japan)
- C-Tick
- UL/cUL per IEC 60950-1
- GS Mark per IEC 60950-1