SCL-1

4×1 4K60 4:4:4 ビデオスケーラー

SCL-1はシンプルなコネクションポート構成のため、ディスプレイ裏にマウント可能なスマートな筐体です。
解像度は4K60 4:4:4まで対応し、HDCP2.2をサポート、最新のディスプレイとソースに対応します。

・4K60 4:4:4
・HDCP2.2
・シングルインプット／アウトプット
・自動スケーリングオプション

仕様	
外形寸法(HWD)	25mm×110mm×150.1mm
重量	500g
電源	
電源供給	付属電源アダプター(12VDC 2A, 100-240VAC)
消費電力	8W
動作環境	
動作温度	0°C～50°C
動作湿度	10%～90%
放熱	27BTU/hr
HDMI	
フォーマット	HDMI,HDCP
入力対応解像度	～4096×2160@24Hz,25Hz,30Hz,60Hz
入力シグナルタイプ	HDMI,DisplayPort++(インプットのみ。HDMI変換アダプター使用)
出力シグナルタイプ	HDMI,HDCP
スケーリング	自動もしくはマニュアル設定
出力解像度	～4096×2160@24Hz25Hz,30Hz,60Hz
インプットビデオレベル	.5-1.2V p-p
データレート(最大)	18Gbps
ピクセルクロック(最大)	～600Hz
4Kフォーマット	3840×2160@24/25/30/60Hz,4:4:4 4096×2160@24/25/30/60Hz,4:4:4 3840×2160p50/60Hz,
	4:2:0 4096×2160@50/60Hz,4:2:0
オーディオフォーマット	2CH L-PCM
HDCPサポート	HDCP1.4,2.2
CEC	自動もしくはマニュアル設定
フロントコネクター	
HDMIインプット	1×HDMI Type A
HDMIアウトプット	1×HDMI Type A
バックコネクター	
DC電源	2×スクリューダウン電源コネクター
シリアル	3×3-pin 3.5mm フェニックスターミナル
HDMIインプット プログラムポート	4×HDMI Type A 5×USB Type A

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

- AMX 正規輸入代理店 -
ELECTORI
株式会社エレクトリ　プロ営業部設備課
〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL: 03-5419-1592　FAX: 03-5419-1591　URL: http://amxjp.net/