

# TPI-PRO-DVI-2

タッチパネルインターフェース



TPI-PRO-DVI-2 は汎用のタッチモニターを接続し、AMX システムのユーザー インターフェースとして運用できるタッチパネルインターフェースです。2 系統の映像入力を搭載し、映像のプレビューと大画面モニターへの映像分配出力、プレビュー映像への注釈機能など、多彩なプレゼンテーション機能を備えたトータルプレゼンテーションインターフェースとして幅広くご採用頂けます。

## <特長>

- ・汎用タッチモニター(シリアル接続、及びUSB接続)に接続し、NetlinxシステムのユーザーI/Fとして活用
- ・2系統のDVI入出力(最大1920x1200)を装備
- ・オプションの変換アダプターやブレイクアウトケーブルでマルチフォーマットの映像入力に対応
- ※HDMIは、DVI - HDMI 変換アダプター(別売)で対応
- ・SmartScale機能によりモニターやプロジェクターの表示に最適なネイティブ解像度にオートスケール出力
- ・映像信号の内部アップコンバート機能を搭載 (出力最大解像度1920×1200)
- ・タッチモニタ上にビデオウィンドウを2画面表示可能
- ・アノテーション機能とJpegによる書き出しが可能なTekeNote機能
- ・アノテーションは外部入力されたライブビデオや静止画ごとJpegによる書き出しが可能
- ・USB マウス/キーボードを用い、1台のディスプレイで最大2台のコンピューターの表示と操作が可能
- ・1Uサイズのスリム設計

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全般                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| 外形寸法(HWD)                                                                                                                                                                                                                                                          | 43.7×431.8×260.9(mm)                                                                          |
| 重量                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3740g                                                                                         |
| 消費電力                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.6A@12VDC                                                                                    |
| 動作環境                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| 動作温度                                                                                                                                                                                                                                                               | 0°C～40°C                                                                                      |
| 動作湿度                                                                                                                                                                                                                                                               | 20%～85%                                                                                       |
| タッチドライバー                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| Cirque / DynaPro / EloTouch / Elo19Touch / Eyegonomic / EZScreen/ EZScreenV6 / ISTTouch / Magnus / MicroTouch / MicroTouchMT3000/ MicroTouchPen / NullTouch / SanyoTouch / SerialMouse /SmartTech/ SyncMaster173v / Wacom / Wacom2                                 |                                                                                               |
| USBドライバー                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| Digital Class<br>Symposium (Smart Tech)<br>Next Window/ELO1725L (3000U controller)<br>ELO ET1515L(2216 controller-Accutouch)                                                                                                                                       |                                                                                               |
| メモリ                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                              | 256MB                                                                                         |
| ディスクメモリ                                                                                                                                                                                                                                                            | 256MB                                                                                         |
| フロントパネル                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| POWERスイッチ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| シリアルポート                                                                                                                                                                                                                                                            | DB9                                                                                           |
| USBホストポート                                                                                                                                                                                                                                                          | 2×USB Type A                                                                                  |
| プッシュボタン                                                                                                                                                                                                                                                            | RESOLUTION/TOUCH/CALIBRATE/SETUP                                                              |
| リアパネル                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| ソース入力                                                                                                                                                                                                                                                              | 2×DVI-I                                                                                       |
| ソースUSB                                                                                                                                                                                                                                                             | 2×USB-Type B                                                                                  |
| タッチ入力                                                                                                                                                                                                                                                              | シリアル(DB9)ポート                                                                                  |
| USBホストポート                                                                                                                                                                                                                                                          | 2×USB Type A                                                                                  |
| DVI出力                                                                                                                                                                                                                                                              | 2×DVI-I                                                                                       |
| Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/100ポート                                                                                     |
| パワーコネクタ                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-pin mini-phoenix                                                                            |
| 対応映像入力解像度                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| コンポジットビデオ                                                                                                                                                                                                                                                          | S-Video NTSC M/J , NTSC4.43 ,PAL B/D/I/G/H , PAL 60 . PAL M , PAL N , PAL Nc, SECAM B/D/G/K/L |
| コンポーネントビデオ                                                                                                                                                                                                                                                         | 480i , 480p , 576i , 576p , 1080i , 1080p                                                     |
| DVI                                                                                                                                                                                                                                                                | ※シングルリンクDVIのみ対応(最大1920×1200)<br>※HDMIはDVI-HDMI変換アダプターで対応                                      |
| 対応映像出力解像度                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| 640×480 : 60Hz / 72Hz / 75Hz,800×600 : 60Hz / 72Hz / 75Hz,848×480 : 60Hz,1024×768 : 60Hz / 72Hz / 75Hz<br>1280×720 : 60Hz,1280×1024 : 60Hz ( デフォルト ) / 75Hz,1360×768 : 60Hz,1440×900 : 60Hz,1680×1050 : 60Hz<br>1600×1200 : 60Hz,1920×1080 : 60Hz,1920×1200 : 60Hz |                                                                                               |

## Drawing

作成中

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。